


PULSE 1W



W A S H I N G **B I G G E R** , W A S H I N G **W I D E R**

PULSE 1W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura zincata a caldo
- Larghezza di passaggio 2,7 m
- Rivestimenti anteriori in acciaio INOX
- Viti in acciaio inossidabile
- Sistema sicurezza controllo allentamento cinghie elementi orizzontali
- Sistema a velocità variabile per controllo es icurezza sollevamento spazzola orizzontale e asciugatura.
- Controllo elettronico a 4+4 livelli di pressione per spazzola orizzontale / verticali
- Doppia spazzolata regolabile per fronte e retro degli automezzi.
- Dispositivo di controllo pressione e sicurezza spazzole per gancio traino e "bullbar"
- Inversione rotazione delle spazzole
- Asciugatura orizzontale in acciaio zincato a caldo (2 x 3 kW)
- Asciugatura verticale (2 x 5,5 kW)
- Traslazione diretta con sistema a velocità variabile
- Pompa dosatrice shampoo spazzole
- Pompa dosatrice cera
- Pompa dosatrice Schiuma attiva super effetto neve
- Alimentazione standard 380 / 415V - 50Hz
- Carter chiusura Lava-ruote



MAIN FEATURES

- Hot Dipped Galvanized Frame.
- Larghezza di passaggio 2,7 m
- Front covering in stainless steel
- Stainless steel bolts and screws
- Losening belts security control device for horizontal elements
- Control and security system at variable speed for top brush and drying lifting device
- 4+4 levels Electronic Control Device for top / vertical brushes pressure.
- Adjustable Rebrushing Front & Rear Side
- Bulbar - Tow Hook Safety device and pressure control
- Reverse brushes rotation
- Hot dipped galvanized Top Contouring Dryer. (2 x 3 kW)
- Two Side Dryers (2 x 5,5 kW)
- Direct Motor Gantry Drive with Variable Speed
- Chemical Pump for Detergent.
- Chemical Pump for Wax.
- Chemical Pump fo Super Foam Bath
- Standard Power Supply: 380 / 415 V - 50 Hz
- Wheel Washers covers



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Châssis galvanisé à chaud.
- Largeur de passage 2,7 m
- Couverture frontale en acier inoxydable
- Visserie inox
- Système de sécurité contrôle ameublissement courroies éléments horizontaux
- Brosse horizontale et buse de séchage à motorisation électrique par variateur de vitesse
- Contrôle électronique 4+4 niveaux de pression pour brosse horizontal / verticales
- Double balayage avant et arrière.
- Dispositif de sécurité et contrôle de pression attelage et bullbar
- Dispositif d'inversion de rotation de les brosses
- Séchage horizontal galvanisé à chaud à suivi du profil. (moteur 2 x 3 kW)
- Séchage latéral (moteur 2 x 5,5 kW)
- Translation directe avec variateur de vitesse
- Pompe produits pour Détergent
- Pompe produits pour Cire
- Pompe produits pour mousse super active
- Alimentation standard : 380 / 415 V - 50 Hz
- Carter de fermeture Lavage de roues

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura galvanizada en caliente
- Ancho de paso 2,7 m
- Revestimiento anterior en acero INOX
- Tornillería en acero inoxidable
- Sistema de control seguridad aflojamiento correas elementos horizontales
- Sistema de subida eléctrico con velocidad variable para cepillo Horizontal e Secado Horizontal
- Dispositivo electrónico a 4+4 niveles de presión para el cepillo horizontal/verticales
- Doble fregado parte frontal y trasera vehículo
- Dispositivo de seguridad para Bull Bar y Engance Remolque
- Inversión de la rotación cepillos
- Secado Horizontal galvanizado en caliente (2 x 3 kW)
- Secado vertical (2 x 5,5 kW)
- Sistema de translación directa con velocidad variable
- Bomba dosificadora para champú
- Bomba dosificadora para cera
- Bomba dosificadora para espuma activa super
- Alimentación de serie 380 / 415 V - 50 Hz
- Tapa Lava-Ruedas



Lavaruote alta pressione rotante a due posizioni

Two-position wheel washer with rotating high pressure

Lave-roues haute pression à deux positions

Lavaruedas alta presión rotativo a dos posiciones

Prodotto chimico lavacerchi

Rim washing chemical product

Produit chimique lave-jantes

Producto químico lavallantas

Prelavaggio alta pressione laterale

Side high pressure prewash

Prelavage haute pression laterale

Prelavado alta presión lateral



Gruppo pompa 6 kW a bordo

On-board 6 kW pump unit

Groupe pompe 6 kW à bord

Grupo bomba 6 kW incorporada dentro del equipo

Centralina idrica generale

General water control unit

Unité generale de commande hydraulique

Centralita hidráulica general

Supporti riduttore spazzola verticale

Vertical brush reduction gear-box supports

Supports riducteur brosse vertical

Soportes reductor cepillo vertical

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

Massima altezza di lavaggio / Maximum washing height Hauteur maximum de lavage / Altura máxima de lavado	2800/3100 mm
Massima larghezza di lavaggio / Maximum washing width Largeur maximum de lavage / Ancho máximo de lavado	2550 mm
Massima larghezza tra le colonne / Maximum width between columns Largeur maximum entre les colonnes / Ancho máximo entre las columnas	2700 mm
Massima altezza impianto / Maximum system height Hauteur maximum de l'installation / Altura máxima de la instalación	3515/3815 mm
Massima larghezza impianto / Maximum system width Largeur maximum de l'installation / Ancho máximo de la instalación	3820 mm
Massima lunghezza impianto (con coperture) / Max. system length with covering Largeur maximum de l'installation avec la couver. sup. / Largo máximo con cubierta sup. lado salida	1535 mm
Lunghezza rotaie / Rail length Longueur des rails / Largo carriles	12,00 m
Interasse rotaie / Rails wheelbase Entraxe rails / Distancia entre carriles	2750/3100 mm
Massima potenza utilizzata / Maximum power used Puissance maximum utilisée / Potencia máxima utilizada	19 kW
Pressione min. acqua alimentazione impianto / Minimum system supply water pressure Pression min. d'eau alimentation installation / Presión mínima agua alimentación equipo	3 bar
Pressione min. aria alimentazione impianto / Minimum system supply air pressure Pression air alimentation installation / Presión mínima aire alimentación equipo	8 bar

Il contenuto della presente pubblicazione ha carattere indicativo e non vincolante
 The information contained in this document are purely indicative and not binding
 Les données de cette publication sont purement indicatives et n'engagent
 Los datos del presente manual son puramente indicativos y no son vinculantes



Via Casale, 23 - SS 31
 15040 Occimiano (AL) - Italia
 t. +39 0142 400400
 f. +39 0142 808061
www.mixsrl.com
info@mixsrl.com

