



SCHEDA TECNICA

Versione	Altezza sponde (mm)		Cubatura (mc)				Altezza da terra (mm) *		
	Tare indicative (ql) **		1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
DELFINO SL 7400	(mc)	(mc)	(mc)						
	30	31,5	33,5						
	(ql)	(ql)	(ql)						
DELFINO SL 7800	3200	3300	3400						
	56,8	57,2	57,6						
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)					
DELFINO SL 9000	31,5	33,5	35,5	37,5					
	3200	3300	3400	3500					
	57,3	57,7	58,1	58,5					
DELFINO SL 10050	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	
	38,5	41	43	45,5	48	50,5			
	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	
DELFINO SL 10500	3300	3400	3500	3600	3700	3800			
	59	59,5	59,9	60,4	60,8	61,3			
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	
DELFINO SL 10500	43	45,5	48	51	53,5	56			
	3300	3400	3500	3600	3700	3800			
	65,8	66,2	66,7	67,2	67,6	68,1			
DELFINO SL 10500	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	
	44,5	47,5	50	53	55,5	58,5			
	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	
DELFINO SL 11500	3300	3400	3500	3600	3700	3800			
	66	66,5	67	67,5	68	68,5			
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	
DELFINO SL 11500	52	54,5	57,5	60,5	63,5				
	3400	3500	3600	3700	3800				
	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	(ql)	
	73	73,5	74	74,5	75				

* La misura non comprende la copertura
 ** 3 assi fissi Mercedes, 6 pneumatici con cerchio in lega
 Copertura manuale.

Delfino
alluminio



CARATTERISTICHE

Ribaltabile posteriore, adatto a vari tipi di trasporto: dalle granaglie (cereali), agli inerti (sabbia, ghiaia, ecc.), ai granulati e plastiche.
 La cassa in alluminio, leggera e resistente, permette di abbattere il peso consentendo un maggior trasporto di materiale ad ogni carico.
 L'alta qualità della lega d'alluminio utilizzata garantisce una resistenza ed una durezza tali da rendere il mezzo adatto a qualsiasi esigenza.

VARIANTI

Giro sponde verniciate



Sponda posteriore 2 ante parte inferiore basculante



Sponda posteriore basculante a bandiera senza controtelaio



Copertura SIDE - ROLL



Sponda posteriore basculante a bandiera senza controtelaio



Pareti in alluminio naturale



Sella Sagomata



ACCESSORI

Bocchetta quadra a ghigliottina



Sovrasponde ribaltabili manuali

Vibratore sottocassa



Fanale posteriore a LED

Triangolo di rinforzo



Paraurti rovesciabile pneumatico con barra para incastro tonda in alluminio

Anelli per catene collegamento sponde



Scala a mano in alluminio con portascala