



SCHEMA TECNICA

| VERSIONI | Alezza SMR da terra (mm)* | Volume (mc) | Tara indicativa (ql)** | P.T.T. SMR. (Kg) |
|----------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| GRIZZLY F1 7360 (4G) | 2945 | 22 | 52 | 37.000 con motrice 3 assi |
| | 3065 | 24 | 52,5 | |
| | 3185 | 26 | 53 | |
| GRIZZLY F1 7360 (8G) | 2945 | 22 | 54 | 33.000 con motrice 2 assi |
| | 3065 | 24 | 54,5 | |
| | 3185 | 26 | 55 | |

GRIZZLY



CARATTERISTICHE

Il Grizzly è un ribaltabile posteriore 2 assi ad uso cava/cantiere. È uno dei mezzi più duttili della gamma Tecnokar trailer, permette di sfruttare, nella configurazione ottimale, la potenza di una motrice 3 assi e la maneggevolezza di un semirimorchio 2 assi, al contempo restituisce ottime prestazioni anche con configurazione con motrice a 2 assi.

* La misura non include la copertura

[Versione Grizzly F1 7360 (4G)]

** Spessore pianale e sponde (3 - 2,5), 2 assi fissi ROR, 4 pneumatici con cerchi in lega

[Versione Grizzly F1 7360 (8G)]

** Spessore pianale e sponde (3 - 2,5), 2 assi fissi ROR, 8 pneumatici con cerchi in lega



Kit pulizia
cassone



Vibratore
sottocassa VM70



Faro posteriore
a LED per la
retromarcia



Carter di
protezione
INOX



Scala in alluminio
con porta scala



Paraurti
rovesciabile
pneumatico con
barra para incastro
tonda in alluminio
(in marcia)



Paraurti
rovesciabile
pneumatico con
barra para incastro
tonda in alluminio
(in ribaltamento)



Staffe porta
badile con badile
e scopa

ESEMPI ACCESSORI

VARIANTI

Doppia soluzione di aggancio
per motrice a 2 o 3 assi



Sponda posteriore
con apertura
idraulica completa



Grizzly FI 7360
4 gomme



Grizzly FI 7360
8 gomme

